



Промышленный проводной сканер штрих-кода Winson ST10-92 PR

IP67, производительность и прочность

Прочный, защищенный от пыли и влаги сканер серии ST10-92 PR уверенно работает в суровых условиях складских помещений и производственных цехов. Являясь сканером промышленного уровня, ST10-92 PR обладает высочайшей производительностью: считывает все популярные 1D и 2D штрих-коды.



Розничная торговля



Билетирование



Производство



Транспортировка



Складирование

Отрасли применения

Розничная торговля:

- Точка продаж
- Зона приемки товара
- Управление запасами

Промышленное

производство:

- Отслеживание продуктов и компонентов
- Зона приемки товара
- Зона отгрузки

Транспорт и логистика:

- Комплектация продукции
- Отслеживание
- Доставка и получение
- Продажа билетов (аэропорта, Ж/Д и автовокзалы)
- Почта

Индустрия гостиничных услуг:

- Регистрация заезда
- Бонусная карта
- Билетирование

Характеристики продукта

Система автоматической фокусировки

Winson ST10-92 PR поддерживает функцию предварительного прицеливания Pre-Aiming, позволяющую оператору легко сканировать нужные штрих-коды. Когда нужный код попадает в центр прицела, оператор просто нажимает кнопку сканирования. Эта особенность особенно полезна при наличии нескольких близко расположенных штрих-кодов, чтобы оператор мог сканировать только нужный.

Мощная светодиодная оптика

Мегапиксельная оптическая система CMOS, обеспечивает превосходное сканирование и глубину резкости, передовую технологию 2D-визуализации, обеспечивает всенаправленное сканирование и обладает отличной устойчивостью к движению, легко считывает часто используемые 1D/2D штрих-коды на расстоянии до 500 мм.

Индикация сканирования

Благодаря звуко-, вибро- и световой индикации создаются комфортные условия для работы, обеспечивая четкую обратную связь.

Прочный и долговечный

Серия ST10-92 прошла испытания на устойчивость к самым суровым условиям эксплуатации. Проводная серия соответствует классу защиты IP67 по пыли и влагозащите. Выдерживает не менее 5000 падений с 1-ого метра и не менее 50 падений с 2-х метров на бетонный пол. Сканер имеет дополнительный фиксатор кабеля для защиты от выдергивания/выламывания.

Промышленный проводной сканер штрих-кода Winson ST10-92 PR

Физические характеристики

Размер	Сканер: 92 x 75 x 184 мм (ДШВ)
Вес	Сканер: 300г
Напряжение	DC 5V±5%
Рабочий ток	210 mA
Резервный ток	100 mA
Цвет	Синий, черный
Интерфейсы	USB HID Keyboard/USB VCP/RS232
Индикация	Световая, вибрационная, звуковая

Эксплуатационные характеристики

Свет	Белый LED
Прицел	Красный лазерный целеуказатель, крестообразный
Поле обзора	Горизонталь: 42°, Вертикаль: 28°
Разрешение	1280 x 800 pixels
Контрастность	Минимальная контрастность 20%
Угол сканирования	Угол наклона: -60° до 0°, 0° до +60°
	Угол вращения: -360° до 0°, 0° до +360°
Разрешение сканирования	1D ≥ 0.076мм/3mil
	2D ≥ 0.178мм/7mil

Дальность сканирования

Температура	-30°C~60°C (использование)
	-40°C~70°C (хранение)
Влажность	0-95% (Без конденсации)
Устойчивость к падениям	Выдерживает 50 падений с 2 метровой высоты на бетонный пол
Класс защиты	Сканер: IP67
Чтение кодов Расстояние	до 500 мм

Декодирование

1D	UPC A , UPC E , EAN8 , EAN13, CODE128, CODE 39, CODE 93 , CODE 32, CODE11, CODABAR, PLESSEY, MSI, INTERLEAVED 2OF5, IATA 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, STRAIGHT 2 OF 5, PHARMACODE , RSS-14, RSS-14 EXPANDED, RSS-14LIMITED, COMPOSITE CODE-A, COMPOSITE CODE-B, COMPOSITE CODE-C
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, MaxiCode

Законы и нормативные акты

Безопасность среды	RoHS : IEC62321-3-1:2013Ed.1.0,IEC62321-5:2013 Ed.1.0,IEC62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-7-1:2015Ed.1.0,IEC62321-7-2:2017Ed.1.0, IEC62321-6:2015Ed.1.0IEC62321-8:2017Ed.1.0
Электро-безопасность	EUSecurityLaw:EN62368-1 : 2014+EN62479 : 2010+ETSIEN301489-1V2.1.1 (2017-02) +ETSI EN301489-17V3.1.1(2017-02)+ETSIEN300328 V2.1.1 (2016-11) U.S.SecurityLaw : FCCPart15SubpartC 2018, Section15.247

Компания Брэнд Селект

📍 Москва, ул. Руставели 1/2, 1 этаж

☎ 8 (495) 229-30-84

✉ sales@brandselect.ru

www.brandselect.ru

